



SMARTARE
BADRUM

Produktförslag

Assemblin VS-Teknik Växjö Roger Johansson



Type in contact information

2019/02/06



PRODUKTSPECIFIKATION

MIN INKÖPSLISTA (7 PRODUKTER)



Badrumsskåp Nautic - 57 cm


Glossy White, med tvättställ

- Kompletet möbelpaket med skåp och tvättställ
- Dörrar med Soft Close för mjuk stängning
- Öppning i skåpet för avlopp mot golv

RSK-NR: 8960832

ARTIKELNUMMER: GB71B032E4WBN

EAN-NUMMER 7391530066745





Toalettstol Nautic 1500 - dolt s-lås, Hygienic Flush

Dubbelspolning 4/2L, standardsits, för limning

- Städvänlig och minimalistisk design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Låg spolknapp i snygg design

RSK-NR: 7805859

ARTIKELNUMMER: GB111500201311G

EAN-NUMMER 7391530069111



Montering & Skötsel

Montering mot golv med lim. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande installationsanvisning.

Övrig info

Flottörventil med justerbar anslutning R1/2' utvändig metallgänga. Bottenventilen har tryckknappsreglerad halv- och helspolning (dubbelspolning). Vid leverans inställd på 2,6/4,0 liter, alternativt med tryckknappsreglerad bottenventil för enkelspolning inställd på 4 eller 6 liter.

Standarder & Godkännanden





Med diskmaskinsavstängning

- Energiklass B, sparar vatten och energi
- Justerbart komfortflöde och komforttemperatur
- Uttag för bänkdiskmaskin i ryggen

RSK-NR: 8303272

ARTIKELNUMMER: GB41204097

EAN-NUMMER 739379228817



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster.

Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa.

Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.



Duschblandare Nautic - termostat


Duschpaket inkl. duschset, 160 c-c

- Energiklass A, sparar vatten och energi
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar

RSK-NR: 8425484

ARTIKELNUMMER: GB41205387

EAN-NUMMER 7393792225564



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster.

Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa.

Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Övrig info

Blandaren finns även som 150 c-c med artikelnummer GB41215387, RSK-nr 8425492

Tvättställsblandare Nautic


Med silpluggventil

- Energiklass A, sparar vatten och energi
- Eco-start, 17°C vid spak rakt fram
- Justerbart komfortflöde och komforttemperatur

RSK-NR: 8220666

ARTIKELNUMMER: GB41214043

EAN-NUMMER 7393792221887



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara rensade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster.

Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa.

Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Handfat Nautic 5550 - för bult/konsolmontage 50 cm




- Städvänlig och minimalistisk design
- Elliptisk bassäng med generösa avställningsytor
- För bult- eller konsolmontage

RSK-NR: 7455064

ARTIKELNUMMER: 55509901

EAN-NUMMER 4047289917496



Montering & Skötsel

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 195 eller 240 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar. OBS! Notera bultmått 150 c-c vid utbyte mot tidigare tvättställ. Bultmontage krävs vid montage ihop med tvättställskåp A660. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Standarder & Godkännanden



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Tel: +46 (0) 8-570 391 00 | Fax +46 8 570 320 36
gustavsberg.se | e-post: info@gustavsberg.com